2630ES

Plataforma de Tijera

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

- **Altura de la plataforma:** 7.75 m
- **Altura de trabajo:** 9.75 m
- **Tiempo de elevación:** 40 segundos
- **Tiempo de descenso:** 40 segundos
- **Capacidad de la plataforma:** 230 kg
- **Altura barandilla levantada:** 2.33 m
- **Altura barandilla replegada:** 1.94 m
- **Longitud mínima de transportación:** 2.30 m
- **Altura mínima de transportación:** 1.94 m
- **Altura máxima de conducción:** 7.75 m
- **Sistema**: Eléctrico
- **Número de ocupantes:** 2
- **Velocidad de conducción (elevada):** 0.8 km/h
- **Pendiente superable:** 25%
- **Radio de giro interior:** 0 m
- **Radio de giro exterior:** 2.06 m

A.	Altura de la plataforma	1.23 m
B.	Extensión de la plataforma	0.90 m
C.	Ancho total	0.76 m
D.	Longitud total	2.30 m
E.	Distancia entre ejes	1.88 m
F.	Altura libre al suelo	0.09 m

Solicita más información sobre el modelo 2630ES

JLG GROUND SUPPORT SERVICE PROVIDER

Encuentra el elevador de personal JLG que tu empresa necesita, en Eskala México ofrecemos diferentes modelos y tipos de **plataformas y canastillas JLG**, para el alcance óptimo y seguro de trabajos en alturas. Somos proveedores especializados con amplia experiencia en la venta a nivel nacional y la renta en la zona del bajío de elevadores de personal JLG. Además, contamos con refacciones, **accesorios para plataformas JLG** y **mantenimiento para plataformas JLG.**

ventas@elevadordepersonaljlg.com